


用人单位名称	安徽德亚电池有限公司		
用人单位地址	六安市舒城县杭埠镇经济开发区		
报告名称	职业病危害因素定期检测报告		
用人单位情况介绍	用人单位	安徽德亚电池有限公司	
	单位地址	六安市舒城县杭埠镇经济开发区	
	单位性质	有限责任公司	行业类型 C3841 锂离子电池制造
	主要产品	新能源电池	年产量 4000 万支
现场调查人	龚传成	现场调查时间	2023. 03. 08
采样人员	龚传成、梅丽	现场采样时间	2023. 03. 09
检测人员	李晶晶、江孟琦、朱琳	检测时间	2023. 03. 10-03. 14
用人单位陪同人	高超		
影像资料 (采样)			
结论与建议	<p>检测结果:</p> <p>(1) 炭黑粉尘: 本次正极车间检测的岗位接触空气中炭黑粉尘浓度符合国家职业卫生标准的要求;</p> <p>(2) 石墨粉尘(总尘): 本次负极车间检测的岗位接触空气中石墨粉尘(总尘)浓度符合国家职业卫生标准的要求;</p>		

(3) 石墨粉尘（呼尘）：本次负极车间检测的岗位接触空气中石墨粉尘（呼尘）浓度符合国家职业卫生标准的要求；

(4) 镍及其化合物（按 Ni 计）：本次装配车间检测的岗位接触空气中镍及其化合物浓度符合国家职业卫生标准的要求；

(5) 氟化氢（按 F 计）：本次注液车间检测的岗位接触空气中氟化氢浓度符合国家职业卫生标准的要求；

(6) 乙酸乙酯：本次注液车间检测的岗位接触空气中乙酸乙酯浓度符合国家职业卫生标准的要求；

(7) 1Hz~100KHz 电场：本次公辅单元配电房检测的岗位接触空气中 1Hz~100KHz 电场符合国家职业卫生标准的要求；

(8) 噪声：本次各个车间和公辅单元检测岗位均符合国家职业卫生标准的要求。但卷绕车间卷绕工位、装配车间超焊工位和公辅单元制氮机房检测点接触噪声强度在 80-85dB(A)，属于噪声作业场所，上述岗位员工需做好个人防护。

建议

（一）职业病危害防护工程设施方面

- 1、粉尘操作岗位建议：针对产生粉尘的作业场所加强局部通风除尘。
- 2、化学毒物操作岗位建议：针对产生化学毒物的作业场所加强局部通风排毒。
- 3、用人单位应严格设备管理，加强对生产设备和防护设施进行经常性的维护保养、定期清灰，并做好相关维护保养记录存档；确保作业场所防护设施正常运行，保证净化效率，并做好相关维护保养记录存档。

（二）个人使用的职业病防护用品方面

- 1、用人单位应加强工作场所劳动者佩戴个人防护用品的监督管理工作，采取奖惩等措施，进行定期或不定期监督检查现场劳动者防护用品佩戴情况。
- 2、用人单位应加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发放、领用台帐并存档；持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。
- 3、用人单位应加强对厂房作业现场清扫、检维修人员的个人防护用品配发、佩戴情况的监督管理。

（三）职业卫生管理方面

- 1、企业应加强管理力度，配备职业卫生管理人员负责公司日常职业卫生管理工作，主要负责职

	<p>业卫生设施建设、运行的日常监管，负责现场职业病危害因素监测、员工职业健康体检工作。</p> <p>2、制定岗位职业卫生操作规程，督促工人按规范要求作业，作业完成后尽量不在存在粉尘、毒物和噪声岗位逗留。</p> <p>3、在产生职业病危害因素的岗位，设置“噪声有害”、“戴护耳器”、“注意通风”、“注意防尘”、“戴防尘口罩”“戴防护手套”、“戴防护镜”、“当心中毒”、“戴防毒面具”、“注意高温”、“当心中暑”，并标明“紧急出口”、“救援电话”等警示标识。</p> <p>4、企业应按管理要求，组织接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗职业健康检查，体检结果应如实的对劳动者进行告知，并按体检机构的建议做好后续工作，并做好职业健康监护档案管理工作。</p> <p>5、企业应按照相关要求，委托具有资质的职业卫生服务机构定期对作业场所存在的职业病危害因素进行检测，公布检测结果，发现问题，及时处理，并存入职业卫生档案。建议下次检测在2024年03月30日之前完成。</p> <p>6、建议用人单位于每年当地高温季节（7-9月）委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构对其作业场所 WBGT 指数进行检测，以评价其作业场所现有防高温设施的防护效果。</p>
报告签发 时间	2023.03.31